

Jak przygotować projekt karty przeźroczystej?

Karta przeźroczysta jest standardowych wymiarów: 86 x 54 mm, grubość 0,76 mm. Różnica polega na zastosowaniu przeźroczystych folii do nadruków. Karta składa się z trzech warstw folii przeźroczystej i jest laminowana.

Kartę projektuje się podobnie jak zwykłą kartę, jednak należy pamiętać o kilku ważnych informacjach.

1. Do wykorzystania jest tylko jedna strona karty, gdyż druga jest jedynie jej odbiciem lustrzanym.
2. Należy pamiętać, że przy karcie całkowicie przeźroczystej, napisy będą czytelne tylko z jednej strony.
3. Można osiągnąć efekt nie przeźroczystości fragmentów karty przeznaczonych pod napisy w następujący sposób:
 - Wykonujemy projekt awersu karty z grafiką i napisami (folia zewnętrzna)



- Wykonujemy projekt środka karty z gładkimi powierzchniami w miejscu napisów (folia wewnętrzna - środkowa)



- Wykonujemy projekt rewersu karty z grafiką identyczną jak na awersie i napisami w tym samym miejscu co na awersie, ale w odbiciu lustrzanym (folia zewnętrzna)



UWAGA!

Należy mieć na względzie, że kolorystyka karty będzie różniła się od wydruków z drukarek oraz podglądu na monitorze komputera. Wynika to z różnych kalibracji urządzeń oraz parametrów druku (kolor podłoża, użyte farby, laminat). Wiarygodną metodą sprawdzenia kolorów przygotowanego materiału jest Cromalin lub Matchprint.